

Szívókar

- » Könnyű kezelés
- » Akár 4 m hatótávolság



Felhasználás

- » Gyors munkavégzés a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően
- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad
- » A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad
- » A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezeték keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Felhasználás

- » Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz
- » Nagy mennyiségű füst/höz/porhoz
- » Tartós használatra
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel
- » Parallelogramma alakú, rugós belső tartó
- » Szívókarok, max. 4 m
- » elforgatható szívótölcser

Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcserrel
- » Fali tartó

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Átmérő, szívókar	150 mm
Csukló	1

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
79 002	2 m-es kar, tömlőkivitel
79 003	3 m-es kar, tömlőkivitel
79 004	4 m-es kar, tömlőkivitel
79 502	2 m-es kar, csőkivitel
79 503	3 m-es kar, csőkivitel
79 504	4 m-es kar, csőkivitel

