

Szívókar, 3 csukló

- » Könnyű kezelés
- » Akár 8 m hatótávolság



Felhasználás

- » Alacsony botlásveszély, mivel a szerszámok vagy a huzalelőtoló berendezések a hosszabbítóval rendelkező futókocsihoz rögzíthetők
- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad
- » A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad
- » Gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak és a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően
- » A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezetéken keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Felhasználás

- » Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz
- » Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Tartós használatra
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza
- » Nagy munkadarabok

Tulajdonságok

- » 360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel
- » Parallelogramma alakú, rugós belső tartó
- » Hosszabbító 50 kg teherbírással
- » Hosszabbító beépített C-sínekkal és futókocsival
- » Szívókarok, max. 8 m (hosszabbítóval)
- » elforgatható szívótölcser

Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcserrel
- » Hosszabbító
- » Fali tartó

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Átmérő, szívókar	150 mm
Csukló	3

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
79 307	7 m-es kar, tömlőkivitel
79 308	8 m-es kar, tömlőkivitel
79 807	7 m-es kar, csőkivitel
79 808	8 m-es kar, csőkivitel