

MaxiFil

- » Nagy szűrőkapacitás
- » Biztonságos szűrőcsere



Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Közepes mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Rendszeres használatra

Tulajdonságok

- » Start-stop automatika (opcionális)
- » A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- » Szívókar, max. 4 m
- » Elforgatható szívótölcsér

Felhasználás

- » Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján
- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelületeknek köszönhetően
- » Nagyobb biztonság a szennyezésmentes szűrőcsere révén
- » A szűrők nagy kapacitásának és hosszú élettartamának köszönhetően rendkívül gazdaságos

Kiegészítő tartozék


- » Start-stop automatika
- » Munkaállomás megvilágítása
- » Be-/kikapcsoló a szívótölcséren

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 42 m ²
Szűrőtípus	SafeChangeFilter
Szűrőanyag	Poliészter anyag
Leválasztási fok	> 99,5 %
Szűrőkategória	E12
További szűrő	Előszűrő

Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1 100 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	810 x 825 x 1 150 mm
Tömeg	122 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	70 dB(A)

Kiegészítő információk	
IFA-jóváhagyás	W3 vizsgálat folyamatban
Ventilátortípus	Radiálventilátor



Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 µm

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
65 650 100	2 m-es kar, tömlőkivitel
65 650 101	3 m-es kar, tömlőkivitel
65 650 102	4 m-es kar, tömlőkivitel
65 650 103	2 m-es kar, cső kivitel
65 650 104	3 m-es kar, cső kivitel
65 650 105	4 m-es kar, cső kivitel
109 0468	Tartalék szűrő, 42 m ²
109 0472	Előszűrő betétek (10 db-os szett)