

## Szívókar, álló – függő

- » 360 fokban elfordítható tölcser
- » Könnyű kezelés

### Felhasználás

- » Már meglévő berendezésekhez
- » Tartós használatra
- » Munkasztalokon
- » Elszívórendszereken
- » Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok

### Felhasználás

- » Gyors munkavégzés a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően
- » A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető
- » A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad

### Tulajdonságok

- » Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal
- » 360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel
- » Szívókarok, max. 4 m

### Szállítási terjedelem

- » Szívókar tölcserrel
- » Forgókoszorú



### Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel	Átmérő	Szívókar típusa	Tömeg
79 052	2 m-es kar, függő kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	17 kg
79 053	3 m-es kar, függő kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	21 kg
79 054	4 m-es kar, függő kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	24 kg
79 102	2 m-es kar, álló kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	17 kg
79 103	3 m-es kar, álló kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	21 kg
79 104	4 m-es kar, álló kivitel	150 mm	Tömlőkivitel	24 kg

Csőkivitelben is kaphatók