

## Ventilátor

- » Halk, szikraálló
- » Levegő-elvezetés



### Felhasználás

- » Szívókarokhoz, teleszkópkarokhoz és szívócsövekhez
- » Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Tartós használatra

### Felhasználás

- » Rendkívül halk és szikraálló, mivel a burkolat sziluminöntvényből készült

### Tulajdonságok

- » A burkolat és a ventilátor sziluminöntvényből
- » 1000–2200 m<sup>3</sup>/h-s kivitel esetén Ø160 mm-es csatlakozó
- » 3000 m<sup>3</sup>/h-s kivitel esetén Ø250 mm-es csatlakozó

### Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
92 101	Teljesítmény: 1000 m <sup>3</sup> /h · 0,55 kW · 3 x 400 V
92 102	Teljesítmény: 1000 m <sup>3</sup> /h · 0,55 kW · 1 x 230 V
92 103	Teljesítmény: 1000 m <sup>3</sup> /h · 0,55 kW · 3 x 500 V
92 104	Teljesítmény: 2000 m <sup>3</sup> /h · 0,75 kW · 3 x 400 V
92 105	Teljesítmény: 2000 m <sup>3</sup> /h · 0,75 kW · 1 x 230 V
92 104 100	Teljesítmény: 2200 m <sup>3</sup> /h · 1,1 kW · 3 x 400 V
92 106	Teljesítmény: 2000 m <sup>3</sup> /h · 0,75 kW · 3 x 500 V
92 104 116	Teljesítmény: 2200 m <sup>3</sup> /h · 1,10 kW · 3 x 500 V

\*Motorvédő kapcsoló: lásd tartozékok

Cikksz.	Kivitel
92 215	Teljesítmény: 3000 m <sup>3</sup> /h · 1,50 kW · 3 x 400 V
92 215 100	Teljesítmény: 3000 m <sup>3</sup> /h · 1,50 kW · 3 x 500 V
92 215 111	Teljesítmény: 3000 m <sup>3</sup> /h · 1,50 kW · 1 x 230 V

