

Egyrészes védőfal lamellás függönnyel



Felhasználás

- » Veszélyes sugárzás, hegesztési ívfény és fröcskölés elleni védelem

Tulajdonságok

- » Stabil váz négyszögletes csőből
- » A lamellás függöny megfelel a DIN EN 1598 szabványnak
- » Kevésbé gyúlékony lamellás függöny, a DIN 53 438 T2 szerinti 1. osztály
- » Kerékkészlet (opcionális)
- » Padlótávolság: 165 mm

Szállítási terjedelem

- » Váz
- » Lamellák
- » Fémhorog

Műszaki adatok

| Alapadatok | |
|------------|----------|
| Szélesség | 2 100 mm |
| Magasság | 1 830 mm |
| Vastagság | 1 mm |

Megrendeléshez szükséges adatok

| Cikksz. | Kivitel |
|------------|------------------------------------|
| 70 600 701 | S9, sötétzöld, matt |
| 70 600 702 | Piros |
| 70 600 703 | S0, átlátszó, pl. por, huzat ellen |
| 70 600 721 | S7, zöld |

Háromrészletes védőfal lamellás függönnyel



Felhasználás

- » Veszélyes sugárzás, hegesztési ívfény és fröcskölés elleni védelem

Tulajdonságok

- » Stabil, háromrészletes váz (alapváz 2 kihajtható lengőkarral)
- » A lamellás függöny megfelel a DIN EN 1598 szabványnak
- » Kevésbé gyúlékony lamellás függöny, a DIN 53 438 T2 szerinti 1. osztály
- » Kerékkészlet (opcionális)
- » Padlótávolság: 165 mm

Szállítási terjedelem

- » Váz
- » Lamellák
- » Fémhorog

Műszaki adatok

| Alapadatok | |
|------------|----------|
| Szélesség | 3 800 mm |
| Magasság | 1 830 mm |
| Vastagság | 1 mm |

Megrendeléshez szükséges adatok

| Cikksz. | Kivitel |
|------------|---------------------|
| 70 600 664 | S9, sötétzöld, matt |
| 70 600 665 | Piros |
| 70 600 708 | S7, zöld |