

Hegesztő-védőfüggöny, 600-tól 1300°C-ig

Cikksz.	Kivitel
70 110 600	Ma 1400 x szé 1000 mm, 600°C-ig
70 110 610	Ma 1400 x szé 1000 mm, 850°C-ig
70 110 620	Ma 1400 x szé 1000 mm, 1150°C-ig
70 110 630	Ma 1400 x szé 900 mm, 1300°C-ig



S0 védőfüggöny, átlátszó

Átlátszó védőfüggöny a por, huzat, nedvesség és a csiszolás során keletkező szikrák ellen.

Cikksz.	Kivitel
70 100 500	Ma 1600 x szé 1300 mm, 1,30 kg
70 100 501	Ma 1800 x szé 1300 mm, 1,50 kg
70 100 502	Ma 2000 x szé 1300 mm, 1,60 kg
70 100 503	Ma 2200 x szé 1300 mm, 1,70 kg
70 100 504	Ma 2400 x szé 1300 mm, 1,90 kg
70 100 505	Ma 2600 x szé 1300 mm, 2,00 kg
70 100 506	Ma 2800 x szé 1300 mm, 2,20 kg
70 100 507	Ma 3000 x szé 1300 mm, 2,30 kg
70 100 521	Speciális méretek/m ²

A függönyök B1 tűzvédelmi osztállyal, a DIN 4102 szabványnak megfelelő nehezen gyúlékony kivitelben is kaphatók



Felhasználás

- » Max. 8,0 m széles hegesztő-védőfüggöny kifeszítéséhez
- » Megakadályozza a belátást
- » Munkaterületek és csarnokrészek elválasztása

Tulajdonságok

- » Elfordítható, ha nincs kifeszítve függöny
- » Dróthuzalból, felcsévéőlóból és tartókból áll

Cikksz.	Kivitel
70 110 101	Drótkötél-felcsévéől függönyökhöz, 13,00 kg



Drótkötél-felcsévéől

Felhasználás

- » Helytakarékos, mivel a függöny és az elfordítható drótkötél-felcsévéől oldalra hajtható
- » Gyorsan használatba vehető, mivel csak a dróthuzalt kell megfeszíteni a függöny elhelyezéséhez
- » Teljes egészében az ügyfél igényeihez igazítható, mivel az akasztás és a függöny magassága tetszés szerint alakítható

