

Felhasználás

- » Munkaterületek és csarnokrészek elválasztásához
- » Veszélyes sugárzás, hegesztési ívfény és fröcskölés elleni védelem
- » Megakadályozza a belátást
- » Sötétítés

Felhasználás

- » A függöny a gyűrűs vagy csúszó akasztókampókkal oldalra elhúzható
- » Stabilan felakasztható a megerősített gyűrűkkel

Tulajdonságok

- » Csőhöz vagy C-profilhoz rögzíthető
- » DIN EN 1598 bevizsgálva
- » Kevésbé gyúlékony, a DIN 53 438 T2 szerinti 1. osztály
- » Megerősített gyűrűkkel rögzíthető



S9 lamellás hegesztőfüggöny, sötétzöld, matt, DIN EN 1598

Cikksz.	Kivitel
70 250 100	Ma 1600 x szé 570 mm
70 250 101	Ma 1800 x szé 570 mm
70 250 102	Ma 2000 x szé 570 mm
70 250 103	Ma 2200 x szé 570 mm
70 250 104	Ma 2400 x szé 570 mm
70 250 105	Ma 2600 x szé 570 mm
70 250 106	Ma 2800 x szé 570 mm



Lamellás hegesztőfüggöny, piros, DIN EN 1598

Cikksz.	Kivitel
70 250 400	Ma 1600 x szé 570 mm
70 250 401	Ma 1800 x szé 570 mm
70 250 402	Ma 2000 x szé 570 mm
70 250 403	Ma 2200 x szé 570 mm
70 250 404	Ma 2400 x szé 570 mm
70 250 405	Ma 2600 x szé 570 mm
70 250 406	Ma 2800 x szé 570 mm



S0 lamellás védőfüggöny, átlátszó

Átlátszó lamellás függöny a por, huzat, nedvesség és a köszörülési szikrák ellen.

Cikksz.	Kivitel
70 250 500	Ma 1600 x szé 570 mm
70 250 501	Ma 1800 x szé 570 mm
70 250 502	Ma 2000 x szé 570 mm
70 250 503	Ma 2200 x szé 570 mm
70 250 504	Ma 2400 x szé 570 mm
70 250 505	Ma 2600 x szé 570 mm
70 250 506	Ma 2800 x szé 570 mm