

Egyrészes védőfal lamellákkal

Tulajdonságok

- » Stabil váz négyszögletes csőből
- » A lamellák megfelelnek a DIN EN 1598 szabványnak
- » Kevéssé gyúlékony lamellák, a DIN 53 438 T2 szerinti 1. osztály
- » Kerékkészlet (opcionális)
- » Szélesség: 2,10 m, magasság: 1,83 m, padlótávolság: 470 mm

Szállítási terjedelem

- » Váz
- » Lamellák
- » Függesztőbilincsek
- » Távtartóbetétek



Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
70 600 600	S9, sötétzöld, matt, vastagság: 2 mm
70 600 601	S9, sötétzöld, matt, vastagság: 3 mm
70 600 602	Piros, vastagság: 2 mm
70 600 603	Piros, vastagság: 3 mm
70 600 604	S0, átlátszó, vastagság: 2 mm, pl. por, huzat ellen
70 600 605	S0, átlátszó, vastagság: 3 mm, pl. por, huzat ellen

Háromrészes védőfal lamellákkal

Tulajdonságok

- » Stabil, háromrészes váz (alapváz 2 kihajtható lengőkarral)
- » A lamellák megfelelnek a DIN EN 1598 szabványnak
- » Kevéssé gyúlékony lamellák, a DIN 53 438 T2 szerinti 1. osztály
- » Kerékkészlet (opcionális)
- » Szélesség: 3,80 m (középső rész 2,10 m + 2 lengőkar egyenként 0,85 m), magasság: 1,83 m, padlótávolság: 470 mm

Szállítási terjedelem

- » Váz
- » Lamellák
- » Függesztőbilincsek
- » Távtartóbetétek



Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
70 600 650	S9, sötétzöld, matt, vastagság: 2 mm
70 600 651	S9, sötétzöld, matt, vastagság: 3 mm
70 600 652	Piros, vastagság: 2 mm
70 600 653	Piros, vastagság: 3 mm
70 600 654	S0, átlátszó, vastagság: 2 mm, pl. por, huzat ellen
70 600 655	S0, átlátszó, vastagság: 3 mm, pl. por, huzat ellen