

## Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0203	Hossz: 3 m Ø80 mm
114 0204	Hossz: 6 m Ø80 mm
114 0199	Hossz: 8 m Ø150 mm
114 0200	Hossz: 10 m Ø150 mm
114 0182	Hossz: 3 m Ø165 mm
114 0486	Hossz: 6 m Ø165 mm
114 0487	Hossz: 3 m Ø200 mm
114 0488	Hossz: 6 m Ø200 mm

## Hőálló tömlő +400°C-ig



## Felhasználás

- » Forró levegő elszívása, elszívóberendezések és füstelszívás

## Tulajdonságok

- » Bevonattal rendelkező, magas hőmérsékletnek is ellenálló szövet, VA-dróttal, ill. beleszótt szállal megerősítve
- » Rendkívül rugalmas, és nagy mértékben összenyomható
- » Hőmérséklettartomány: -20 °C-tól +400 °C-ig, rövid ideig +450 °C-ig

## Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0466	Hossz: 3 m Ø125 mm
114 0489	Hossz: 6 m Ø125 mm
114 0548	Hossz: 7,5 m, Ø150 mm
114 0457	Hossz: 12,0 m Ø150 mm

## Hőálló tömlő +650°C-ig



## Felhasználás

- » Például tehergépjármű-iparban kipufogógáz elszívására teljesítménymérő állomásokon

## Tulajdonságok

- » Kétrétegű magas hőmérsékletnek is ellenálló szövet, VA-dróttal, illetve beleszótt szállal megerősítve.
- » Tűzálló és nehezen kap lángra
- » Rendkívül jó hőálló
- » Rugalmas és hosszanti irányban összenyomható
- » Hőmérséklettartomány: -20 °C-tól +650 °C-ig, rövid ideig +750 °C-ig