

## Szívó- és nyomótömlők

- » Könnyű
- » Rugalmas



### Felhasználás

- » Klíma- és szellőzéstechnika

### Tulajdonságok

- » PVC bevonatú poliészter szövettömlők
- » Nagyon könnyű és rendkívül rugalmas
- » Nehezen kap lángra és jól összenyomható
- » Hőállóság +100°C-ig

### Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0478	Hossz: 3 m Ø100 mm
114 0477	Hossz: 6 m Ø100 mm
114 0343	Hossz: 10 m Ø100 mm
114 0479	Hossz: 3 m Ø150 mm
114 0480	Hossz: 6 m Ø150 mm
114 0328	Hossz: 10 m Ø150 mm
114 0481	Hossz: 3 m Ø160 mm
114 0482	Hossz: 6 m Ø160 mm
114 0146	Hossz: 10 m Ø160 mm
114 0483	Hossz: 3 m Ø250 mm
114 0484	Hossz: 6 m Ø250 mm
114 0485	Hossz: 10 m Ø250 mm

## PU elszívó és szállító tömlő

- » Könnyű
- » Rugalmas



### Felhasználás

- » Gáz halmazállapotú vagy folyékony közegek elszívása
- » Védőtömlő mechanikai terhelések ellen
- » Finomszemcsés részecskék, pl. porok elvezetése

### Tulajdonságok

- » Tiszta poliészter poliuretán beleöntött, elmozdulásmentes rugóacél-drótspirállal
- » Könnyű és nagyon rugalmas
- » Jó kopásállóság
- » Hőmérséklettartomány: -40°C-tól +90°C-ig, rövid ideig +125 °C-ig

### Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0435	Hossz: 2 m Ø200 mm
114 0490	Hossz: 10 m Ø200 mm
114 0370	Hossz: 2 m Ø250 mm
114 0572	Hossz: 10 m Ø250 mm