

## Kipufogógáz-tömlő



### Felhasználás

- » Motoros és rugós felcsévézők, elszívócsatornák, falra szerelt berendezések és kipufogógáz-elszívó berendezések

### Tulajdonságok

- » Külső súrlódás elleni védőprofil
- » Könnyű, rendkívül rugalmas poliészterszövet TPK-bevonattal
- » Ellenáll az olajokkal, zsírokkal és oldószerekkel szemben
- » +150°C-ig, rövid ideig +170°C-ig hőálló

### Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0246	Hossz: 2,5 m Ø75 mm
114 0247	Hossz: 5,0 m Ø75 mm
114 0248	Hossz: 7,5 m Ø75 mm
114 0249	Hossz: 10,0 m Ø75 mm
114 0250	Hossz: 2,5 m Ø100 mm
114 0251	Hossz: 5,0 m Ø100 mm
114 0252	Hossz: 7,5 m Ø100 mm
114 0253	Hossz: 10,0 m Ø100 mm
114 0254	Hossz: 2,5 m Ø125 mm
114 0255	Hossz: 5,0 m Ø125 mm
114 0256	Hossz: 7,5 m Ø125 mm
114 0257	Hossz: 10,0 m Ø125 mm
114 0258	Hossz: 2,5 m Ø150 mm
114 0259	Hossz: 5,0 m Ø150 mm
114 0260	Hossz: 7,5 m Ø150 mm
114 0261	Hossz: 10 m Ø150 mm

tömlőbilincsekkel

## Hőálló kipufogógáz-tömlő



### Felhasználás

- » Dízelmotor-kipufogógáz és egyéb, különösen nagy hőmérsékletű kipufogógázok
- » Motoros és rugós felcsévézők, elszívócsatornák, falra szerelt berendezések és kipufogógáz-elszívó berendezések

### Tulajdonságok

- » Külső súrlódás elleni védőprofil
- » Egyrétegű, speciális bevonattal rendelkező hőálló szövet
- » +300°C-ig, rövid ideig +350°C-ig hőálló

### Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0262	Hossz: 2,5 m Ø75 mm
114 0263	Hossz: 5,0 m Ø75 mm
114 0264	Hossz: 7,5 m Ø75 mm
114 0265	Hossz: 10,0 m Ø75 mm
114 0266	Hossz: 2,5 m Ø100 mm
114 0267	Hossz: 5,0 m Ø100 mm
114 0268	Hossz: 7,5 m Ø100 mm
114 0269	Hossz: 10,0 m Ø100 mm
114 0270	Hossz: 2,5 m Ø125 mm
114 0271	Hossz: 5,0 m Ø125 mm
114 0272	Hossz: 7,5 m Ø125 mm
114 0273	Hossz: 10,0 m Ø125 mm
114 0274	Hossz: 2,5 m Ø150 mm
114 0275	Hossz: 5,0 m Ø150 mm
114 0276	Hossz: 7,5 m Ø150 mm
114 0277	Hossz: 10,0 m Ø150 mm
114 0278	Hossz: 2,5 m Ø200 mm
114 0279	Hossz: 5,0 m Ø200 mm
114 0280	Hossz: 7,5 m Ø200 mm
114 0281	Hossz: 10,0 m Ø200 mm

tömlőbilincsekkel