

Filter-Cell XL

- » Kompakt
- » Automatikus szűrőtisztítás



Felhasználás

- » Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Tartós használatra
- » Szívótölcsérekhez, elszívóasztalokhoz, robotcellákhoz

Felhasználás

- » Az automatikus szűrőtisztításnak köszönhetően rendkívül gazdaságos
- » Rendkívül helytakarékos a kompakt kialakításnak köszönhetően
- » Egyszerű telepítés, mivel a berendezést csatlakoztatásra kész állapotban szállítjuk (plug and play)
- » A munkatársak egészségének megfelelő védelme a felületi szűrés elvén működő KemTex® ePTFE szűrőpatron használatának köszönhetően
- » Biztonságos üzemeltetés a forgásirány felügyelete miatt

Tulajdonságok


- » NW 160 szívócsonkok csővezetékekhez
- » Automatikus szűrőtisztítás
- » KemTex® ePTFE szűrőpatron
- » Állítható magasságú lábak
- » Forgási irány szabályozása

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivétel
60 200	Filter-Cell XL elszívóberendezés
109 0438	10 m ² KemTex® ePTFE-membránszűrő

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrési eljárások	Tisztítószűrő
Tisztítási eljárás	Rotációs fúvóka
szűrőfelület	kb. 10 m ²
Szűrőtípus	Szűrőpatron
Szűrőanyag	ePTFE membrán
Leválasztási fok	> 99,9 %
Porkategória	M
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1.000 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	655 x 655 x 1 460 mm
Tömeg	135,0 kg
Motorteljesítmény	1,5 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Zajsztint	69 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Radiálventilátor



Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 µm

