



Delta DC Wallbox elektromos járműtöltő

Legfontosabb jellemzők

- CCS* / CHAdeMO szabvány szerinti kettős töltő csatlakozók
- DIN 70121 / CHAdeMO megfelelés
- Max. kimenő teljesítmény: 25kW
- Kimeneti feszültség tartomány: 200-500Vdc (Combo); 50-500Vdc (CHAdeMO)
- Max. 94% energia-hatékonyság
- RFID kártyaolvasó a felhasználó azonosításához
- Hálózati kapcsolat (OCPP vagy saját protokoll)
- IP55 védelem és IK10 vandálbiztos burkolat

Alkalmazások



Autópálya
szolgáltatás



Parkolás



Töltőállomás



Munkahely



Flotta

www.deltaww.com/evcs



Energiaellátás	Bemeneti feszültségtartomány	208 / 240 / 277Vac; 50Hz / 60Hz 400 / 480Vac; 50Hz / 60Hz
	Fázisok száma / Vezeték	Egyfázisú / L, N, PE; L1, L2, PE Háromfázisú / L1, L2, L3, N, PE
	Teljesítménytényező	> 0.98
	THD	IEC 61000-3-12-nek megfelelő
	Hatékonyság	94%
Kimeneti teljesítmény	DC Output #1	SAE vagy IEC CCS, 200-500 Vdc, max. 62 A , max. 25kW
	DC Output #2	CHAdEMO, 50-500 Vdc, max. 62 A , max. 25 kW
Védelem	Védelem	Túláram, feszültség csökkentés, túlfeszültség, érintésvédelem, túlfeszültség levezetés, rövidzárlat, túlmelegedés, földzárlat ellen
Felhasználói felület & vezérlés	Kijelző	2.7" OLED képernyő
	Támogatott nyelvek	Angol (kérésre más nyelvek is)
	Nyomó gombok	Több funkciós gombok (LED világítás: narancs, kék) / vészleállító gomb (piros)
	Töltési lehetőségek	Töltési lehetőségek igény szerint: időtartam, energia szerint
	Felhasználó azonosítás	ISO/IEC 14443 A/B RFID típus a felhasználó azonosításához
Kommunikáció	Hálózati csatlakozás	Ethernet (standard); 3G (választható); Wifi (választható)
Környezet	Üzemi hőmérséklet	-30 °C +50 °C - ig
	Tárolási hőmérséklet	-40 °C +85 °C - ig
	Páratartalom	< 95% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül
	Tengerszint feletti magasság	2000m -ig
Mechanikus	Külső behatásokkal szembeni védelem	IP55
	Ütésállóság	IK08 / 10 az IEC 62262-nek megfelelően
	Hűtés	Szennyezett levegő
	Töltőkábel hossza	4 m
	Méret (SZxMxM)	680 x 430 x 230 mm, dugó és kábel kivételével / 40 kg, csomagolás nélkül
Szabványok	Tanúsítvány / Megfelelés	CHAdEMO / IEC 61851-1 / IEC 61851-23
Kompatibilitás	Kompatibilis járműmárkák	CCS: BMW, GM, Volkswagen; CHAdEMO: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Peugeot, Citroen

A változtatások figyelmeztetés nélküli eszközölésének jogát fenntartjuk.

Delta Electronics Europe

Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands
TEL : +31-20-655-0900
FAX : +31-20-655-0999

Delta Electronics, Inc.

3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone,
Taoyuan County 32063, Taiwan
TEL : +886-3-4526107
FAX : +886-3-4527314



Email: evcs@delta.com.tw
www.deltaww.com/evcs

