

## Elszívók

- » Mobil
- » Szellőztetés és levegő-elvezetés

### Felhasználás

- » Nagy mennyiségű fűstől/porhoz
- » Tartós használatra
- » Szellőztetéshez és levegő-elvezetéshez

### Felhasználás

- » Nagyobb rugalmasság, mivel a ventilátor szellőztetéshez és levegő-elvezetéshez is használható
- » Rendkívül halk és szikraálló, mivel a burkolat sziluminöntvényből készült
- » Stabil kialakításának köszönhetően építkezéseken is használható

### Tulajdonságok

- » A burkolat és a ventilátor sziluminöntvényből
- » Hordozható és gurítható
- » 2000 m<sup>3</sup>/h-s kivitel esetén: Ø100 mm, Ø150 mm, Ø160 mm levegőelvezető tömlő csatlakoztatható
- » 3000 m<sup>3</sup>/h-s kivitel esetén: Ø250 mm levegőelvezető tömlő csatlakoztatható

### Műszaki adatok

#### Kiegészítő információk

Ventilátortípus	Radiálventilátor
-----------------	------------------



### Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Elszívóteljesítmény	Max. vákuumnyomás	Méret (szé x mé x ma)	Tápfeszültség	Motorteljesítmény
91 623	2 000 m <sup>3</sup> /h	1 350 Pa	600 x 600 x 750 mm	3 x 400 V / 50 Hz	0,75 kW
91 623 100	2 000 m <sup>3</sup> /h	1 350 Pa	600 x 600 x 750 mm	1 x 230 V / 50 Hz	0,75 kW
91 618	3 000 m <sup>3</sup> /h	1 950 Pa	600 x 790 x 750 mm	3 x 400 V / 50 Hz	1,5 kW
91 618 100	3 000 m <sup>3</sup> /h	1 950 Pa	600 x 790 x 750 mm	1 x 230 V / 50 Hz	1,5 kW

### További árucikkek

Cikksz.	Kivitel
93 082	Szívótömlő, Ø 100 mm, hossz: 6,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 083	Szívótömlő, Ø 150 mm, hossz: 6,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 087	Szívótömlő, Ø 250 mm, hossz: 6,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 087 100	Szívótömlő, Ø 250 mm, hossz: 10,0 m, mágnestálpas szívófejjel
93 084	Levegőelvezető tömlő, Ø 160 mm, hossz: 6,0 m
93 088	Levegőelvezető tömlő, Ø 250 mm, hossz: 6,0 m
79 103 31	Szívótömlőcsér mágnestálpalppal, szívótömlővel, Ø150 mm, hossz: 6,0 m