

Felhasználás

- » Króm-nikkel acélhoz is használható
- » Csekély és közepes mennyiségű fűsthöz/porhoz
- » Alkalmoszerű és gyakori használatra

Tulajdonságok

- » Start-stop automatika (opcionális)
- » Szívókar, max. 4 m
- » Elforgatható szívótölcsér

Felhasználás

- » Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján
- » Kényelmes szűrőcsere a szervizajtón keresztül
- » A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
- » Nagyobb biztonság a szűrőfelügyeletnek köszönhetően

Kiegészítő tartozék

- » Start-stop automatika

ProfiMaster

- » Robusztus kivitel
- » Nagy teljesítményű szűrő



Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
60 650 100	2 m-es kar, tömlőkivitel
60 650 101	3 m-es kar, tömlőkivitel
60 650 102	4 m-es kar, tömlőkivitel
60 650 103	2 m-es kar, csőkivitel
60 650 104	3 m-es kar, csőkivitel
60 650 105	4 m-es kar, csőkivitel
109 0033	Készlet - előszűrő betét (10 darab)
109 0457	Főszűrő, 17 m ²

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 17 m ²
Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszál anyag
Leválasztási fok	> 99,5 %
Szűrőkategória	E12
További szűrő	Előszűrő

Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1 100 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	785 x 730 x 950 mm
Tömeg	105 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	70 dB(A)

Kiegészítő információk	
IFA-jóváhagyás	W3-bevizsgált
Ventilátortípus	Radiálventilátor

